

# STAPELSCHNEIDER IDEAL 4850-95


## MIT AUTOMATISCHER PRESSUNG

475 mm Schnittlänge | elektro-mechanischer Messer- und Pressbalkenantrieb | optischer Schnittandeutер | manuell einstellbarer Rückanschlag über Handkurbel | Maßskala (mm/Zoll), am Vordertisch ablesbar | je zwei Seitenanschlüge auf dem Vorder- und Rücktisch | hochwertiges Messer aus Solinger Messerstahl | Vollstahl-Messerträger und nachjustierbare Messerführungen | justierbarer Rückanschlagrechen mit enger Teilung und Kunststoffgleitern | Pressbalken beidseitig geführt für gleichmäßigen Pressdruck | stabile Ganzmetall-Konstruktion | komplett mit Untergestell und Papierablageboden | SCS (Safety Cutting System) mit umfangreichem Sicherheitspaket: Elektronisch kontrollierte, schwenkbare Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss mit Schlüssel; Zweihand-Schnittauslösung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitigkeitssteuerung; 24-Volt-Steuerung; patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstopp; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von Gehäuseteilen.

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz / 1~, Motorleistung (Nennaufnahme): Messerantrieb 1,1 kW, Pressbalkenantrieb 0,32 kW, Maße (H x B x T): 1230 x 755 x 970 mm, Gewicht: 209 kg, Farbe: perlgrau.



### SICHERHEITSABDECKUNG




Die vordere, elektronisch gesicherte Sicherheitsabdeckung lässt sich bequem nach oben aus dem Arbeitsbereich schwenken.

### DRUCKTASTER



Die automatische Pressung lässt sich auch unabhängig vom Messer über die entsprechenden Drucktaster heben und senken.

### MASS-EINSTELLUNG



Die Maßskala für die Positionierung des Rückanschlags ist gut ablesbar unter einem Sichtfenster am Vordertisch angebracht.

### → IDEAL 4850-95

Schnittlänge	475 mm
Schnitthöhe	80 mm
Restschnitt	30 mm
Einlegetiefe	458 mm
Stromanschluss	230 V / 50 Hz