

Elektrischer Stapelschneider mit „EP“-Steuerung



IDEAL 5221-95 EP

Schnittlänge	520 MM
Schnitthöhe	80 MM
Einlegetiefe	520 MM
Restschnitt	35 MM
Netzanschluss	230 V/50 Hz/1~
Motorleistung (Nennaufnahme)	
Messerantrieb	1,1 kW
Pressbalkenantrieb	0,32 kW
Sattelantrieb	0,1 kW
Maße (H x B x T)	1260 x 855/1560* x 1067 MM
Gewicht	262 KG

MASCHINEN-AUSSTATTUNG

- elektro-mechanischer Antrieb von Messer, Pressbalken und Rückanschlag
- automatische Pressung, beidseitig geführt, unabhängig vom Messer steuerbar
- elektrisch betriebener Rückanschlag mit voll programmierbarer „EP“-Steuerung, Digital-Maßanzeige und elektronischem Handrad
- optischer Schnittandeutер
- je zwei Seitenanschlüge auf dem Vorder- und Rücktisch
- Vollstahl-Messerträger und nachjustierbare Messerführungen
- justierbarer Rückanschlagrechen mit enger Teilung und Kunststoffgleitern
- hochwertiges Messer aus Solinger Messerstahl
- Zusatztische (2 Stück) gegen Aufpreis lieferbar

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Sicherheitsvorrichtung auf Vorder- und Rücktisch
- patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb
- Zweihandbedienung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitigkeitssteuerung
- automatischer Messerrücklauf
- Scheibenbremse für sofortigen Messerstop
- Hauptschalter, Sicherheitsschloss mit Schlüssel
- 24-Volt-Steuerung
- Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide
- Messertiefgangverstellung von außen
- Stapelwinkel
- „GS“-Prüfung, entspricht neuesten Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaft sowie dem europäischen „CE“-Standard

RÜCKANSCHLAG-STEUERUNGSMODUL

- Digital-Maßanzeige, Maßangabe in cm/Zoll (Anzeigegegenauigkeit 1/10 mm)
- Maß-Direkteingabe über Zehnertastatur
- Memory-Taste für Kettenschnitte
- programmierbare EP-Steuerung für 9 Programme mit je 9 Programmschritten (bis zu 9 Kettenmaße können als ein Programmschritt abgespeichert werden)
- Abruf von Programmschritten über Start-Taste
- automatische Set-Funktion für Referenzmaß
- Papiervorschub (EJECT) programmierbar
- zwei Tasten frei programmierbar mit individuell wählbaren Festmaßen
- Maschinen-Selbstdiagnose mit Fehleranzeige im Display

* Breite mit Seitentischen